

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС ПРОДУКТУ

Technical Data Sheet (TDS)

YUKO

Завод технічних олів "СП ЮКОЙЛ". 69014, м. Запоріжжя, вул. Базова 3а, +38 (061) 222 80 20, support@yukoil.com



YUKO TAп-15B (GL-3, SAE-90)

Мінеральна трансмісійна олива для вантажної та сільськогосподарської техніки.

Опис

Застосовується в трансмісіях вантажних автомобілів, сільськогосподарської техніки, а так само для змащування прямозубих, спірально-конічних і черв'ячних передач, в яких контактні навантаження досягають 2000 МПа.

Виробляється з мінеральних базових олів з додаванням присадок.

Доступна фасовка

Каністра 5л Каністра 20л Бочка 200л Налив

Переваги

- Забезпечує ефективне змащування елементів трансмісії, в тому числі при роботі з підвищеними навантаженнями;
- Збільшує термін служби деталей коробки передач;
- Містить миючі, антиокиснювальні і протизносні присадки;

Відповідності

SAE 90 | API GL-3 |

Типові характеристики

Кінематична в'язкість при 100°C, мм²/с	14.8
Температура спалаху у відкритому тиглі, °C	210
Температура застигання, °C	-15

Температурний діапазон застосування



Виробляється відповідно ТУ У 23.2-31852954-002-2003. Ця інформація є довідковою та може бути змінена без попередження. Ця публікація від 01.09.2014 р замінює всі раніше опубліковані описи цього продукту.