

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС ПРОДУКТУ

Technical Data Sheet (TDS)

YUKO

Завод технічних олив "СП ЮКОЙЛ". 69014, м. Запоріжжя, вул. Базова 3а, +38 (061) 222 80 20, support@yukoil.com



YUKO TM-3 80W-90

Всесезонна трансмісійна олива класу API GL-3.



Опис

Призначена для всесезонного використання в трансмісіях вантажного транспорту, сільськогосподарської, будівельної та іншої комерційної техніки.

Також застосовується для змащування прямозубих, спіральньо-конічних і черв'ячних передач, що працюють при контактних навантаженнях до 2500 МПа і температурі оливи в об'ємі до 150°C.

Виробляється з високоякісних базових олив з додаванням комплексу присадок екстра-класу.

Доступна фасовка

Відро жерстяне 20л

Каністра 20л

Бочка 200л

Налив

Переваги

- містить сучасний пакет протизадирних присадок, що забезпечує високий рівень захисту при різних навантаженнях, в т.ч. ударних в широкому діапазоні температур;
- за рахунок оптимального співвідношення "ціна-якість" досягається зниження витрат на експлуатаційні витрати та обслуговування;
- низька випаровуваність при високих робочих температурах;
- має гарні антипінні і антикорозійні властивості, сумісна з матеріалами ущільнень.


Відповідності

SAE 80W-90 | API GL-3 |

Типові характеристики

Кінематична в'язкість при 100°C, мм²/с	15.0
Густина при 20°C, кг/м³	890
Індекс в'язкості	92
Температура спалаху у відкритому тиглі, °C	230
Температура застигання, °C	-23

Температурний діапазон застосування



Виробляється відповідно ТУ У 23.2-31852954-013-2003. Ця інформація є довідковою та може бути змінена без попередження. Ця публікація від 01.09.2014 р замінює всі раніше опубліковані описи цього продукту.