

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС ПРОДУКТУ

Technical Data Sheet (TDS)

YUKO

Завод технічних олів "СП ЮКОЙЛ". 69014, м. Запоріжжя, вул. Базова 3а, +38 (061) 222 80 20, support@yukoil.com



YUKO TM-5 80W-90

Всесезонна універсальна трансмісійна олива класу API GL-5.

Опис

Застосовується для змащування трансмісій вантажних і легкових автомобілів, а також іншої техніки, де рекомендується застосування трансмісійних олів класу GL-5, в гіпоїдних передачах, що працюють з ударними навантаженнями при контактних напругах вище 3000 МПа і температурі трансмісійної оливи в об'ємі до 150°C.

Виробляється з високоякісних базових олів з додаванням комплексу присадок екстра-класу.

Доступна фасовка



Відро жерстяне 20л



Бочка 200л



Налив

Переваги

- Найвищий рівень експлуатаційних характеристик;
- Плавне перемикання передач і безшумна робота трансмісії;
- Сучасний пакет присадок забезпечує високий рівень захисту при різних навантаженнях, в т.ч. ударних;
- Істотно знижує зношення зубчастих передач і підшипників.

Відповідності

SAE 80W-90 | API GL-5 |

Типові характеристики

Кінематична в'язкість при 100°C, мм²/с	15.7
Густина при 20°C, кг/м³	895
Індекс в'язкості	92
Температура спалаху у відкритому тиглі, °C	230
Температура застигання, °C	-25

Температурний діапазон застосування



Виробляється відповідно ТУ У 23.2-31852954-013-2003. Ця інформація є довідковою та може бути змінена без попередження. Ця публікація від 01.09.2014 р замінює всі раніше опубліковані описи цього продукту.