

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС ПРОДУКТУ

Technical Data Sheet (TDS)

YUKO

Завод технічних олів "СП ЮКОЙЛ". 69014, м. Запоріжжя, вул. Базова 3а, +38 (061) 222 80 20, support@yukoil.com



YUKO Тп-22Б (ISO 32)

Олива турбінна.

Опис

Призначена для високооборотних парових турбін, а також центробіжних та турбокомпресорів.

Використовується в тих випадках, коли в'язкість оливи забезпечує необхідні протизношувальні властивості.

В порівнянні з оливою Тп-22С має більш посилені протиокисні властивості, більший термін праці, та схильність до осадкоутворення.

Доступна фасовка

 Бочка 200л

 Налив

Переваги

- Висока стабільність проти окиснення;
- Добрі деемульгуючі властивості дозволяють експлуатацію оливи навіть в умовах обводнення;
- Дозволяє подовжити термін служби обладнання.


Відповідності

ISO 32 |

Типові характеристики

Кінематична в'язкість при 40°C, мм²/с	28,8-35,2
Індекс в'язкості, не менше	90
Кислотне число, мг КОН/г	0.022
Температура спалаху, °C не нижче	185
Температура застигання, °C	-15

Температурний діапазон застосування



Виробляється відповідно ТУ У 23.2-31852954-004-2003. Ця інформація є довідковою та може бути змінена без попередження.