

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС ПРОДУКТУ

Technical Data Sheet (TDS)

YUKO

Завод технічних олив "СП ЮКОЙЛ". 69014, м. Запоріжжя, вул. Базова 3а, +38 (061) 222 80 20, support@yukoil.com



YUKO TRANS 80W-90

Універсальна всесезонна трансмісійна олива.

Опис

Застосовується в механічних коробках передач легкового та вантажного транспорту, диференціалах, розподільних коробках, важконавантажених передачах, а також в інших вузлах де рекомендовано використовувати оливи класу API GL-4.



Доступна фасовка

Каністра 1л

Налив

Переваги

- Стабільно високі робочі характеристики в різноманітних режимах роботи протягом тривалого часу;
- Має добрі антипінні та антикорозійні властивості, олива сумісна з матеріалами ущільнень;
- Високий рівень захисту від зношування в широкому діапазоні температур;
- Суттєво знижує зношування зубчастих передач та підшипників;
- Сучасний пакет протизадирних присадок забезпечує високий рівень захисту при різних навантаженнях, в тому числі ударних.


Відповідності

SAE 80W-90 | API GL-4 | ZF TE-ML 16K, 08, 02L, 01L | Volvo 97305, DAF, Iveco | MB 235.11 | MAN 341 Type E3, MAN 341 Type Z4 | Renault Axle (B0032/2 Annex3) |

Типові характеристики

Кінематична в'язкість при 100°C, мм²/с	15.0
Густина при 20°C, кг/м³	891
Індекс в'язкості	100
Температура спалаху у відкритому тиглі, °C	225
Температура застигання, °C	-25

Температурний діапазон застосування



Виробляється відповідно ТУ У 23.2-31852954-013-2003. Ця інформація є довідковою та може бути змінена без попередження. Ця публікація від 01.09.2014 р замінює всі раніше опубліковані описи цього продукту.