

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС ПРОДУКТУ

Technical Data Sheet (TDS)

YUKO

Завод технічних олиव "СП ЮКОЙЛ". 69014, м. Запоріжжя, вул. Базова 3а, +38 (061) 222 80 20, support@yukoil.com



YUKO TRANS 85W-140

Всесезонна олива для важковантажених гіпоїдних передач.

Опис

Застосовується всесезонно для змащування важковантажених гіпоїдних передач, розподільних коробок передач, керованих механізмів.

Розроблено в повній відповідності до вимог, що висуваються вітчизняними та зарубіжними виробниками гіпоїдних передач, як для вантажних, так і для легкових автомобілів. Виробляється з високоякісних базових олив з додаванням імпортного комплексу присадок.

Доступна фасовка

 Відро жерстяне 20л

 Бочка 200л

 Налив

Переваги

- Забезпечує високий рівень мастильних властивостей, підвищуючи надійність і безперебійність роботи обладнання;
- Висока термоокиснювальна стабільність базової оливи мінімізує утворення відкладень на зубчастих колесах;
- Забезпечує відмінний захист від корозії у випадку потрапляння води в систему;
- Підвищена сумісність з матеріалами прокладок та ущільнень.

Відповідності

SAE 85W-140 | API GL-5 |

Типові характеристики

Кінематична в'язкість при 100°C, мм²/с	25.7
Густина при 20°C, кг/м³	895
Індекс в'язкості	128
Температура спалаху у відкритому тиглі, °C	200
Температура застигання, °C	-15

Температурний діапазон застосування



Виробляється відповідно ТУ У 23.2-31852954-013-2003. Ця інформація є довідковою та може бути змінена без попередження. Ця публікація від 01.09.2014 р замінює всі раніше опубліковані описи цього продукту.