

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС ПРОДУКТУ

Technical Data Sheet (TDS)

YUKO

Завод технічних олів "СП ЮКОЙЛ". 69014, м. Запоріжжя, вул. Базова 3а, +38 (061) 222 80 20, support@yukoil.com



YUKO ЦИАТИМ-208

Мастило трансмісійне напіввідке.

Опис

Призначене для змащування важко навантажених шестерних редукторів гусеничної техніки.

Мастило ЦИАТИМ-208 зберігає дієздатність протягом тривалого часу в температурному діапазоні від -30°C до +100°C. Являє собою суміш мінеральних олів, згущених кислотами окисленого петролатума та кальцієвими милами нафтових кислот. За низькотемпературними характеристиками мастило ЦИАТИМ-208 є одним з кращих в Україні.

Доступна фасовка



Бочка 170кг

Переваги

- Володіє доброю адгезією та водостійкістю;
- Працездатне довгий час у герметизованих вузлах тертя.


Відповідності

NLGI 1 |

Типові характеристики

В'язкість динамічна при -30°C, Па·с (П)	не більше 1800
Пенетрація при -15°C, без змішування, 0,1 мм	340
Випаровуваність при 125°C, %	не більше 7.48

Температурний діапазон застосування



Виготовляється за ГОСТ 16422-79. Надана інформація є довідковою та може бути змінена без оповіщення.