

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС ПРОДУКТУ

Technical Data Sheet (TDS)

YUKO

Завод технічних олів "СП ЮКОЙЛ". 69014, м. Запоріжжя, вул. Базова 3а, +38 (061) 222 80 20, support@yukoil.com



YUKO ТСП-14гип (GL-5)

Олива трансмісійна спеціальна.

Опис

Призначена для змащування гіпоїдних передач вантажних автомобілів (в основному сімейства ГАЗ) і спеціальних машин в якості всесезонної трансмісійної оливи для помірної кліматичної зони.

Виробляється з високоякісних базових олів з додаванням присадок.

Доступна фасовка



Відро жерстяне 20л



Бочка 200л



Налив

Переваги

- гарантує гарну плинність, низьку граничну в'язкість оливи при низьких температурах;
- особливі присадки для роботи в умовах високого тиску запобігають утворенню задирів в процесі роботи механізмів.


Відповідності

SAE 80W-90 | API GL-5 |

Типові характеристики

Кінематична в'язкість при 100°C, мм²/с	14.8
Індекс в'язкості	96
Температура спалаху у відкритому тиглі, °C	230
Температура застигання, °C	-25

Температурний діапазон застосування



Виробляється відповідно ТУ У 23.2-31852954-013-2003. Ця інформація є довідковою та може бути змінена без попередження. Ця публікація від 01.09.2014 р замінює всі раніше опубліковані описи цього продукту.