

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС ПРОДУКТУ

Technical Data Sheet (TDS)

YUKO

Завод технічних олів "СП ЮКОЙЛ". 69014, м. Запоріжжя, вул. Базова 3а, +38 (061) 222 80 20, support@yukoil.com



ТСп-15К (GL-3)

Трансмісійна олива для автомобілів сімейства КамАЗ.

Опис

Застосовуються для коробок передач і головних передач (двоступеневих редукторів з циліндричними і спірально-конічними зубчастими колесами) автомобілів сімейства КамАЗ і інших вантажних автомобілів.

Виробляється з мінеральних базових олів з додаванням присадок.

Доступна фасовка

 Відро жерстяне 20л

 Бочка 200л

 Налив

Переваги

- Має гарні низькотемпературні властивості;
- Ефективно захищає деталі трансмісії від зношування, високотемпературних відкладень, корозії;
- Попереджає утворення піни.


Відповідності

SAE 85W-90 | API GL-3 |

Типові характеристики

Кінематична в'язкість при 100°C, мм²/с	15.0
Густина при 20°C, кг/м³	905
Індекс в'язкості	100
Температура спалаху у відкритому тиглі, °C	200
Температура застигання, °C	-25

Температурний діапазон застосування



Виробляється відповідно ТУ У 23.2-31852954-013-2003 Ця інформація є довідковою та може бути змінена без попередження. Ця публікація від 01.09.2014 р замінює всі раніше опубліковані описи цього продукту.