

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС ПРОДУКТУ

Technical Data Sheet (TDS)

YUKO

Завод технічних олів "СП ЮКОЙЛ". 69014, м. Запоріжжя, вул. Базова 3а, +38 (061) 222 80 20, support@yukoil.com



TURBOSYNT DIESEL 10W-40

Напівсинтетична моторна олива для дизельних двигунів.

Опис

Призначена для сучасних атмосферних і турбованих дизельних двигунів легкових, вантажних автомобілів та іншої комерційної техніки.

Виробляється з високоякісних імпорتنих базових олів і присадок, забезпечуючи оптимальні експлуатаційні характеристики протягом усього терміну експлуатації.

Може використовуватись і в бензинових двигунах у межах класу якості API SL.

Доступна фасовка

Каністра 1л

Каністра 5л

Відро жерстяне 20л

Бочка 200л

Переваги

- Стабільно високі робочі характеристики при різних режимах роботи;
- Оптимальні змащувальні і миючі характеристики;
- Легкий «холодний» запуск в зимових умовах;
- Відсутність високотемпературних і низькотемпературних відкладень в двигуні;
- Надійний захист всіх деталей двигуна від зношування протягом всього строку експлуатації;
- Сумісність з усіма ущільненнями двигунів.


Відповідності

SAE 10W-40 | API CH-4/SL | ACEA E5, E2 | MB 228.1, MAN M271, Volvo VDS/VDS-2 |

Типові характеристики

Кінематична в'язкість при 100°C, мм²/с	14.9
Густина при 20°C, кг/м³	885
Індекс в'язкості	134
Лужне число, мг КОН/г	8,5
Температура спалаху у відкритому тиглі, °C	223
Температура застигання, °C	-32

Температурний діапазон застосування



Виробляється відповідно ТУ У 23.2-31852954-045:2010. Ця інформація є довідковою та може бути змінена без попередження. Ця публікація від 01.09.2014 р замінює всі раніше опубліковані описи цього продукту.