

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС ПРОДУКТУ

Technical Data Sheet (TDS)

YUKO

Завод технічних олиव "СП ЮКОЙЛ". 69014, м. Запоріжжя, вул. Базова 3а, +38 (061) 222 80 20, support@yukoil.com



YUKO Уніол 2М2 (NLGI 0)

Мастило спеціальне напіввідке.

Опис

Призначене для змащування механізмів, що працюють при високих питомих навантаженнях: вузлах тертя індустриального обладнання, тунельних печах, гарячих конвеєрах, гірничодобувному обладнанні, автотракторній, сільськогосподарській техніці, міському електротранспорті, керамічному виробництві. Основна спеціалізація: застосування в металургійному обладнанні.



Доступна фасовка

 Відро жерстяне 17,0кг

 Бочка 170кг

Переваги

- високі антиокиснювальні та захисні властивості, особливо при високих навантаженнях;
- наявність протизадирної та антиокиснювальної присадки;
- тривалий період експлуатації;
- широкий температурний діапазон застосування.

Відповідності

NLGI 0 |

Типові характеристики

Зовнішній вигляд	однорідна мазь коричневого кольору
В'язкість ефективна при 0°C	100
Межа міцності на зсув при 50°C	250
Температура краплепадіння, °C, не нижче	250
Колоїдна стабільність, %	5.2
Випаровуваність при 100°C за 1 год.	0.63
Пенетрація при 25°C з перемішуванням, мм×10-1	360

Температурний діапазон застосування



Виготовляється за ТУ У 20.5-31852954-058:2013. Ця інформація є довідковою і може бути змінена без повідомлення. Ця публікація від 01.09.2014 замінює всі описи даного продукту, що були опубліковані раніше.