

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС ПРОДУКТУ

Technical Data Sheet (TDS)

YUKO

Завод технічних олів "СП ЮКОЙЛ". 69014, м. Запоріжжя, вул. Базова 3а, +38 (061) 222 80 20, support@yukoil.com



YUKO VDL 100

Всесезонна легкоплинна компресорна олива.

Опис

Всесезонна легкоплинна компресорна олива. Застосовується для змащення компресорного устаткування в промисловості та на транспорті. Створює оптимальний тиск в системі змащування компресора, забезпечує максимальний захист у найбільш важких умовах експлуатації.

Використовується в пересувних та стаціонарних поршневіх і ротаційних компресорах, повітрорудках, циркуляційних системах підшипників (ковзання, кочення) виробничого обладнання, що працює при високих температурах.

Вироблено з високоякісної базової оливи з додаванням сучасного пакету присадок, що гарантує тривалий термін служби агрегату.

Доступна фасовка

 Каністра 1л

 Каністра 20л

 Бочка 200л

Переваги

- перешкоджає піноутворенню, має неперевершені водовідокремлюючі властивості;
- забезпечує швидку подачу оливи та добрі пускові якості;
- відмінна змащувальна властивість за високих та низьких температур;
- висока стійкість до задирів та старіння;
- високий антикорозійний захист;
- забезпечує оптимальний тиск та захист від зношування;
- низька схильність до нагароутворення.


Відповідності

ISO 100 |

Типові характеристики

Кінематична в'язкість при 40°C, мм²/с	100
Індекс в'язкості	90
Густина при 20°C, кг/м³	880
Температура спалаху у відкритому тиглі, °C	225
Температура застигання, °C	-30

Температурний діапазон застосування



Випускається за ТУ У 23.2-31852954-033:2007. Надана інформація є довідковою та може бути змінена без повідомлення. Публікація від 01.08.2016 г. замінює всі описи даного продукту, що були опубліковані раніше.