

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС ПРОДУКТУ

Technical Data Sheet (TDS)

YUKO

Завод технічних олів "СП ЮКОЙЛ". 69014, м. Запоріжжя, вул. Базова 3а, +38 (061) 222 80 20, support@yukoil.com



VEGA SYNT 10W-40

Напівсинтетична гідрокрекінгова моторна олива вищої якості.

Опис

Призначена для бензинових і дизельних двигунів легкових автомобілів і мікроавтобусів (інжекторних, багатоклапанних, з турбонаддувом, в т.ч. обладнаних каталізаторами відпрацьованих газів).

Виготовляється за гідрокрекінговою технологією з якісних базових олів з додаванням пакету активних присадок, що забезпечують стабільні робочі характеристики. Ефективно запобігає нагаро- і лакоутворенню.

Доступна фасовка

Каністра 1л Каністра 4л Каністра 5л Відро жерстяне 20л Бочка 200л Налив

Переваги

- Надійне змащування двигуна при будь-яких температурах;
- Легкий "холодний" запуск в умовах низьких температур;
- За рахунок високого вмісту синтетичних компонентів забезпечує підвищену чистоту двигуна;
- Відсутність високотемпературних і низькотемпературних відкладень у двигуні;
- Низька випаровуваність при високих робочих температурах;
- Широкий асортимент форм фасування забезпечує потреби будь-якої техніки.


Відповідності

SAE 10W-40 | API SL/CF | ACEA A3/B4 | MB 229.3 | VW 502.00 | VW 505.00 | PSA B71 2300 | BMW Special |

Типові характеристики

Кінематична в'язкість при 100°C, мм²/с	14.2
Густина при 20°C, кг/м³	881
Індекс в'язкості	135
Лужне число, мг КОН/г	7.0
Температура спалаху у відкритому тиглі, °C	224
Температура застигання, °C	-33

Температурний діапазон застосування



Виробляється відповідно ТУ У 23.2-31852954-045:2010. Ця інформація є довідковою та може бути змінена без попередження. Ця публікація від 01.09.2014 р замінює всі раніше опубліковані описи цього продукту.