

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС ПРОДУКТУ

Technical Data Sheet (TDS)

YUKO

Завод технічних олів "СП ЮКОЙЛ". 69014, м. Запоріжжя, вул. Базова 3а, +38 (061) 222 80 20, support@yukoil.com



YUKO ВМГЗ л (HV 15)

Гідравлічна олія.

Опис

Застосовується у гідроприводах і гідравлічних системах будівельних, дорожніх, лісозаготівельних, підйомно-транспортних та інших машинах, в промисловому устаткуванні.

Виробляється на високов'язкої мінеральній основі, яка пройшла ретельне очищення і містить ефективні добавки, що забезпечують необхідні антипінні, в'язкісні, антикорозійні, окислювальні, протизносні та низькотемпературні властивості. Забезпечує безперебійну експлуатацію гідросистем в різних кліматичних умовах.

Доступна фасовка

 Каністра 20л

 Бочка 200л

 Налив

Переваги

- відмінні в'язкісно-температурні властивості в широкому діапазоні температур;
- висока антиокислювальна і хімічна стабільність;
- тривала беззмінна робота оливи в гідросистемі;
- захищає деталі гідроприводу від зносу і корозії;
- хороші протипінні властивості.


Відповідності

ISO 15 | ISO HV |

Типові характеристики

Кінематична в'язкість при 50°C, мм ² / с	7,0
Густина при 20°C, кг/м ³	895
Індекс в'язкості	90
Температура спалаху у відкритому тиглі, °C	125
Температура застигання, °C	-30

Температурний діапазон застосування



ТУ У 23.2-31852954-003-2003: Дана інформація є довідковою та може бути змінена без попередження. Дана публікація від 01.11.2015 замінює всі описи даного продукту, що були опубліковані раніше.