

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС ПРОДУКТУ

Technical Data Sheet (TDS)

YUKO

Завод технічних олиव "СП ЮКОЙЛ". 69014, м. Запоріжжя, вул. Базова 3а, +38 (061) 222 80 20, support@yukoil.com



SP YUKO ЖРО (NLGI 3)

Мастило спеціальне залізничне.

Опис

Призначене для змащування вузлів тертя з підшипниками кочення локомотивів, дизель-поїздів, мотор-вагонного рухомого складу, в підшипниках тягових електродвигунів.

Без заміни та додавання забезпечує 400 000 км пробігу електровозів і тепловозів.

Доступна фасовка

 Відро жерстяне 17,0кг

 Бочка 170кг

Переваги

- Висока працездатність при низьких температурах;
- Наявність протизадирної та антиокиснювальної присадки;
- Гарні антиокиснювальні і захисні властивості, особливо при високих навантаженнях;
- Тривалий період межексплуатаційних заміन.

Відповідності

NLGI 3 |

Типові характеристики

Зовнішній вигляд	однорідна мазь коричневого кольору
В'язкість ефективна при 30°C	1750
Межа міцності на зсув при 50°C	810
Температура краплепадіння, °C, не нижче	202
Колоїдна стабільність, %	9,5
Випаровуваність при 100°C за 1 год.	1,2
Пенетрація при 25°C з перемішуванням, мм×10-1	230

Температурний діапазон застосування

