

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Technical Data Sheet (TDS)

YUKO

Завод технических масел "СП ЮКОЙЛ". 69014, Украина, г. Запорожье, ул. Базовая 3а, +38 061 222 80 20 support@yukoil.com



CVL SP M-20G2

Моторное масло для судовых и стационарных дизелей.

Описание

Предназначено для эксплуатации в судовых и стационарных дизелях типа ДН 23/2-30.

Состоит из остаточного базового масла и композиции присадок, обеспечивающей надежное смазывание в специфических условиях двухтактных дизелей.

Доступная фасовка

 Бочка 200л

 Налив

Преимущества

- обеспечивает надежное смазывание двухтактных дизелей;
- высокая степень легирования масла позволяет применять их в более жестких условиях, где необходима высокая термическая стабильность, лучшие антиокислительные, моюще-диспергирующие, нейтрализующие и противоизносные свойства;
- тщательный контроль качества на всех этапах производства обеспечивает высокий уровень эксплуатационных характеристик масла.

Соответствия

SAE 50 | API CC |

Типичные характеристики

Вязкость кинематическая, мм ² /с, при температуре 100°C	21.5
Индекс вязкости, не менее	88
Щелочное число, мг КОН/г, не менее	9.3
Температура вспышки в открытом тигле, °C	248
Плотность при 20°C, кг/м ³ , не более	900
Температура застывания, °C	-16

Температурный диапазон
применения

ГОСТ 12337-84

