

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Technical Data Sheet (TDS)

YUKO

Завод технических масел "СП ЮКОЙЛ". 69014, Украина, г. Запорожье, ул. Базовая 3а, +38 061 222 80 20 support@yukoil.com



YUKO POWER SYNT 2T

Моторное масло для двухтактных бензиновых двигателей


Описание

Моторное масло для двухтактных бензиновых двигателей POWER SYNT 2T предназначено для использования в качестве смазочного материала в двухтактных двигателях внутреннего сгорания современной техники отечественного и зарубежного производства (мотоциклы, скутеры, мотокультиваторы, бензопилы, газонокосилки и прочее).

Соотношение в смеси с горючим - в соответствии с требованиями инструкции по эксплуатации двигателя. Используется в двигателях со смешанной и раздельной системами смазки, с воздушным и водяным охлаждением.

Доступная фасовка

 Канистра 1л

 Канистра 20л

Преимущества

- За счет содержания комплекса активных присадок обеспечивает высокие смазывающие, противоизносные, антикоррозионные и моющие характеристики;
- Способствует удалению нагара из камеры сгорания;
- Возможность всесезонного использования;
- Обеспечивает длительную работу свечи зажигания.

Соответствия

JASO FD | ISO-L-EGD |

Типичные характеристики

Кинематическая вязкость при 100°C, мм ² /с	11,5 ÷ 13,5
Плотность при 20°C, кг/м ³ , не более	890
Индекс вязкости, не менее	120
Щелочное число, мг КОН/г, не менее	2,8
Температура вспышки в открытом тигле, °C, не ниже	224
Температура застывания, °C	-15

Температурный диапазон применения



Выпускается по ТУ У 23.2-31852954-035:2008 Данная информация является справочной и может быть изменена без уведомления.