

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Technical Data Sheet (TDS)

YUKO

Завод технических масел "СП ЮКОЙЛ". 69014, Украина, г. Запорожье, ул. Базовая 3а, +38 061 222 80 20 support@yukoil.com



PVL CVL ШРУС-4 (NLGI2,EP2)

Смазка пластичная автомобильная с дисульфидом молибдена.

Описание

Предназначена для смазывания шарниров равных угловых скоростей (ШРУС) автомобилей с передним и полным приводом. Используется также для смазывания шариковых двухрядных подшипников, которые используются в колесных узлах отечественных и иностранных автомобилей.

Смазка производится на основе гидроксистеарата лития, усиленная противозадирной, антиокислительной и антифрикционной присадкой.

Доступная фасовка

Дой-пак 0,150кг	Дой-пак 0,375кг	Банка жестяная 400г	Банка жестяная 800г	Ведро пластик 9кг	Ведро жестяное 17,0кг	Бочка 170кг
--------------------	--------------------	---------------------------	---------------------------	----------------------	-----------------------------	----------------

Преимущества

- Отличные противоизносные и противозадирные характеристики;
- Хорошая водостойкость;
- Высокая механическая и антиокислительная стабильность;
- Низкая испаряемость;
- Увеличение периода между проведением регламентных смазочных работ;
- Широкий температурный диапазон применения.

Соответствия

NLGI 2 | EP 2 |

Типичные характеристики

Температура каплепадения, °C	195
Пенетрация при 25°C, x 10-1 мм	260
Предел прочности при 20°C, Па	620
Коллоидная стабильность, %	10
Испаряемость при 120°C, %	4.8
Трибологические характеристики на четырёхшариковой машине при температуре (20±5)°C	
- индекс задира (Из), Н	560
- нагрузка сваривания (Рсв), Н	4900
- критическая нагрузка, (Рк), Н	1568



Выпускается по ТУ У 23.2-31852954-031:2007. Данная информация является справочной и может быть изменена без уведомления. Данная публикация от 01.11.2013 г. заменяет все ранее опубликованные описания данного продукта.