

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

## Technical Data Sheet (TDS)



Завод технических масел "СП ЮКОЙЛ". 69014, Украина, г. Запорожье, ул. Базовая 3а, +38 061 222 80 20 support@yukoil.com



## AGENT FC 1000

### Универсальное моющее средство.

#### Описание

**AGENT FC 1000** - средство моющее и чистящее в виде готового к применению раствора с антибактериальным и антистатическим эффектом для мытья и чистки глянцевых поверхностей из нержавеющей стали, стекла, мониторов, лобового стекла транспортных средств, пластика холодильников и т.д., пола из природного и искусственного камня, мрамора.

AGENT FC 1000 - безопасен для человека и окружающей среды.

Температура применения средства от +5 до +120 ° C (по мере роста температуры раствора в заданном диапазоне, эффективность очистки возрастает).

#### Доступная фасовка

 Канистра пластиковая 5кг

 Канистра пластиковая 20кг

 Бочка 180кг

#### Преимущества

- Не токсичен, не вызывает аллергических реакций, не содержит фосфатов, спирта;
- Не раздражающий запах, прозрачный цвет, безопасный для глаз, дыхательных путей, кожи;
- Безопасный для материалов: металла, дерева, резины, пластика, тканей, лака, краски;
- Очистка поверхностей происходит без химической реакции, а путем отделения загрязнения от поверхности.

#### Соответствия

ДСТУ 7238: 2011 Система стандартов безопасности труда. | ДСТУ 4462.3.01: 2006 Охрана природы. | ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. | Государственная Сан.Эпидем экспертиза заключение № 602-123-20-1 / 35329 | Регламент ЕС № 648/2004 |

#### Типичные характеристики

Внешний вид		прозрачная жидкость без осадка
Водородный показатель pH	ASTM D 1287	10,7
Плотность при 20°C, г/см <sup>3</sup>	ГОСТ 3900, ASTM D1298	0,999
Температура кристаллизации, °C		- 2

#### Температурный диапазон применения



Производится в соответствии ТУ У 20.4-36680851-001: 2012. Гарантийный срок хранения - 5 лет. Вывод Гос.Сан-Эпидем. экспертизы № 12.2-18-1 / 25802. Эта информация является справочной и имеет среднее значение.