

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

## Technical Data Sheet (TDS)



Завод технических масел "СП ЮКОЙЛ". 69014, Украина, г. Запорожье, ул. Базовая 3а, +38 061 222 80 20 support@yukoil.com



## AGENT P 200

### Средство для обезжиривания любых видов поверхности с ингибитором коррозии

#### Описание

**AGENT P 200** - концентрированное средство, готовое к применению. Предназначено для мытья и очистки от различных видов промышленного загрязнения узлов, деталей машин и механизмов, а также удаление отработанных технических смазочных материалов с подшипников качения, муфт и зубчатых передач.

Безопасен для человека и окружающей среды, является экологичным аналогом популярных нефтяных очистителей, таких как керосин, сольвент, уайт-спирит, дизельное топливо.

Имеет антикоррозийные свойства, защищает металлическую поверхность от ржавчины при межкладском хранении.

Температура применения средства - от +5 до +120 °С (по мере роста температуры раствора в заданном диапазоне, эффективность очистки возрастает). Допускается разведение готового раствора 1:1 или 1:2.

#### Доступная фасовка



Канистра пластиковая 20кг

#### Преимущества

- Безопасный для материалов: металл, древесина, резина, пластик, ткани, лак, краска;
- Безопасный для глаз, дыхательных путей, кожи, не содержит фосфатов, биоразлагаемый.

#### Соответствия

ДСТУ 7238: 2011 Система стандартов безопасности труда. | ДСТУ 4462.3.01: 2006 Охрана природы. | ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. | Государственное Сан.Епидем заключение № 602-123-20-1 / 35329 |

#### Типичные характеристики

Внешний вид		прозрачная жидкость без осадка
Однородность		однородная
Запах		органолептично
Водородный показатель pH	ASTM D 1287	12,4
Плотность при 20 °С, кг/м <sup>3</sup>	ГОСТ 3900, ASTM D1298	0,999
Температура начала кристаллизации, °С		- 4

#### Температурный диапазон применения



Производится в соответствии ТУ У 20.4-36680851-001: 2012. Гарантийный срок хранения - 5 лет. Эта информация является справочной и имеет среднее значение.