

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Technical Data Sheet (TDS)

YUKO

Завод технических масел "СП ЮКОЙЛ". 69014, Украина, г. Запорожье, ул. Базовая 3а, +38 061 222 80 20 support@yukoil.com



Antifreeze Super G11 (зеленый)

Высококачественная охлаждающая жидкость.

Описание

Высококачественная охлаждающая жидкость зеленого цвета для современных бензиновых и дизельных двигателей (в т.ч. двигателей из легких металлов), которые эксплуатируются в любых сезонных и климатических условиях.

YUKO Antifreeze Super G11 (зеленый) - защитит ваш двигатель от замерзания, перегрева, коррозии и образования вредных отложений. Надежная защита металлических деталей двигателя из чугуна, алюминия, меди и стали.

YUKO Antifreeze Super G11 (зеленый) изготовлен на основе моноэтиленгликоля и специальных антикоррозионных присадок.

Не содержит нитритов, аминов, силикатов, боратов и фосфатов.

Доступная фасовка

 Канистра пластиковая 1кг	 Канистра пластиковая 5кг	 Канистра пластиковая 10кг	 Бочка 215кг
--	---	--	---

Преимущества

- Отличная защита от коррозии системы охлаждения, выполненной из стали, чугуна, алюминия, меди, латуни, легкоплавкого припоя;
- Уменьшает вероятность кавитационных разрушений, например, у насоса охлаждающей жидкости;
- Совместима с деталями уплотнений из резины;
- Предотвращает вспенивание;
- Защита от мороза и перегрева благодаря более высокой точке кипения. Увеличенная прочность хладагента.

Соответствия

ASTM D 3306, D 4985 VW/Audi/Seat/Skoda TL 774-C (G 11), BMW GS 9400, MAN 324 NF, MB 325.0/325.2, MTU (MTL 5048), BS 6580, Porsche, Saab 6901 599, Opel GM QL 130100, Cummins 85T8-2, Cummins CES 14603, Caterpillar, Detroit Diesel 7SE298, John Deere 8650-5, Case, New Holland, Volvo, MACK 014617004 |

Типичные характеристики

Плотность при 20 °С, г/см ³	1,040 – 1,100
Коррозионное влияние на металлы г/м2 сут.:	выдерживает
медь, латунь, сталь, чугун, алюминий	0,2
припой	0,3
Водородный показатель (pH), при 20 °С	7,5-11
Щелочность, см ³ , не менее	2
Пенообразование, см ³ , не более	30
Температура начала кристаллизации, °С	-38
Цвет	зеленый

Температурный диапазон
применения



Производится по ТУ У 20.5-31852954-096:2017. Данная информация является справочной и может быть изменена без уведомления.

-42°C

0 °C

+115°C