

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Technical Data Sheet (TDS)

YUKOIL

Завод технических масел "СП ЮКОЙЛ". 69014, Украина, г. Запорожье, ул. Базовая 3а, +38 061 222 80 20 support@yukoil.com



VEGA SYNT 5W-40

Синтетическое гидрокрекинговое моторное масло.

Описание

Всесезонное универсальное синтетическое моторное масло, предназначенное для использования в бензиновых и дизельных двигателях. Эффективно защищает и обеспечивает работу двигателя в широком температурном диапазоне и условиях умеренной климатической зоны. Рекомендовано для использования в двигателях со стандартными интервалами замены как современных, так и прошлых поколений.

Доступная фасовка

 Канистра 1л

 Канистра 4л

 Канистра 5л

 Ведро жестяное
20л

 Бочка 200л

Преимущества

- Максимально долго сохраняет свои эксплуатационные свойства, что позволяет увеличить интервалы замены моторного масла;
- Отсутствие высокотемпературных и низкотемпературных отложений в двигателе;
- Значительно удлиняет ресурс двигателя за счет содержания многофункционального комплекса присадок;
- Уменьшает расход топлива и выбросы выхлопных газов;
- Обладает превосходными низкотемпературными, антифрикционными, антикоррозионными, моющими и противокислительными свойствами;
- Низкая испаряемость при высоких рабочих температурах.

Соответствия

SAE 5W-40 | API SL/CF | ACEA A3/B4 | MB 229.3 | VW 502.00/505.00 | BMW LL-01 |

Типичные характеристики

Кинематическая вязкость при 100°C, мм²/с	12,5-16,3
Плотность при 20°C, кг/м³, не более	900
Индекс вязкости, не менее	140
Щелочное число, мг КОН/г, не менее	9
Температура вспышки в открытом тигле, °C, не ниже	200
Температура застывания, °C, не выше	-35
Зольность сульфатная, %, не более	1,5

Температурный диапазон применения



ООО "СП ЮКОЙЛ", 69014, Украина, г. Запорожье, ул. Базовая, 3а по ТУ У 19.2-31852954-116:2021. Параметры и их значения, указанные в таблице, типичны для данного продукта, имеют справочный характер и не могут быть юридической гарантией свойств продукта или пригодности продукта для конкретной области применения. Фактические параметры продукта отображаются в паспорте качества на каждую партию. Производитель оставляет за собой право изменять информацию о продукте в любое время без уведомления. Служба технической поддержки: support@yuko.ua