

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Technical Data Sheet (TDS)

YUKO

Завод технических масел "СП ЮКОЙЛ". 69014, Украина, г. Запорожье, ул. Базовая 3а, +38 061 222 80 20 support@yukoil.com



SUPER SYNT 2T Green Garden

Полусинтетическое моторное масло для 2х-тактной садовой техники.

Описание

Масло предназначено для двухтактных двигателей садово-парковой и другой техники с воздушным и водяным охлаждением. Применяется в качестве компонента в топливо-масляной смеси в пропорции, согласно рекомендаций производителей техники. Типичный ввод составляет 1:32 - 1:50.

Производится из высококачественных базовых масел и сбалансированного комплекса присадок. Биоразлагаемо.

Доступная фасовка

Канистра 1л

Канистра 20л

Бочка 200л

Налив

Преимущества

- Данное масло обеспечивает высокие смазывающие, противоизносные, антикоррозионные и моющие характеристики;
- Является бездымным и биоразлагаемым;
- Малозольная формула масла защищает от нагаро- и лакообразования;
- Обеспечивает повышенную чистоту двигателя за счет содержания синтетических компонентов;
- Возможность всесезонного использования;
- Содержит комплекс активных присадок;
- Совместимо со всеми уплотнениями в двигателе.

Соответствия

API TC | JASO FC (JAPAN) | ISO-L-EGC |

Типичные характеристики

Кинематическая вязкость при 100°C, мм²/с	8,1
Плотность при 20°C, кг/м³	879
Индекс вязкости	135
Щелочное число, мг КОН/г	0.95
Температура вспышки в открытом тигле, °C	90
Температура застывания, °C	-15

Температурный диапазон применения



Выпускается по ТУ У 23.2-31852954-035:2008 Данная информация является справочной и может быть изменена без уведомления. Данная публикация от 01.09.2014 г. заменяет все ранее опубликованные описания данного продукта.