

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Technical Data Sheet (TDS)

YUKO

Завод технических масел "СП ЮКОЙЛ". 69014, Украина, г. Запорожье, ул. Базовая 3а, +38 061 222 80 20 support@yukoil.com



YUKO TOSOL A-40

Охлаждающая жидкость низкотемпературная.

Описание

Готовая к использованию охлаждающая низкотемпературная жидкость предназначена для заполнения систем охлаждения всех типов (в т. ч. из алюминия): легковых и грузовых автомобилей, автобусов, сельскохозяйственной, строительной и другой специализированной техники, стационарных двигателей.

Изготовлена на основе моноэтиленгликоля и присадок компании BASF. Применять в соответствии с инструкцией по эксплуатации производителей техники.

Свойства: охлаждение двигателя, защита системы охлаждения от замерзания, перегрева и коррозии, совместимость с резиновыми деталями.

Доступная фасовка

 Канистра пластиковая 5кг

 Канистра пластиковая 10кг

 Бочка 215кг

Преимущества

- Предотвращает перегрев и замерзание двигателя;
- Эффективно смазывает рабочие поверхности;
- Очищает и восстанавливает каналы охлаждения;
- Защищает от химической коррозии;
- Удлинит срок службы системы охлаждения.

Соответствия

Типичные характеристики

Плотность при 20°C, г/см ³	1,060
Коррозионное влияние на металлы г/м2 сут.	выдерживает
Температура кристаллизации, °C	-38

Температурный диапазон применения



Произведено по ТУ У 20.5-31852954-096: 2017 и расфасовано по ТУ У 20.5-31852954-057: 2013. Данная информация является справочной и может быть изменена без уведомления.