

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС ПРОДУКТУ

Technical Data Sheet (TDS)

YUKO

Завод технічних олив "СП ЮКОЙЛ". 69014, м. Запоріжжя, вул. Базова 3а, +38 (061) 222 80 20, support@yukoil.com



CVL MEGA SYNT 5W-30

Синтетична олива для сучасних високонавантажених, високошвидкісних дизельних двигунів.

Опис

Олива MEGA SYNT 5W-30 – вдосконалена синтетична моторна Low SAPS олива для використання у високонавантажених високошвидкісних дизельних двигунах, розроблена для подовжених інтервалів заміни та більш надійної роботи двигуна та систем рециркуляції відпрацьованих газів. Використовується у двигунах обладнаних системами додаткової обробки відпрацьованих газів з використанням фільтрів сажі (DPF) та каталізатором окислення (DOC) у магістральних вантажівках та позашляхової техніки, включно будівельної, гірничої, кар'єрної та сільськогосподарської.

Доступна фасовка

 Відро жерстяне 20л

 Бочка 200л

Переваги

- Подовжений інтервал заміни
- Стійкість до окислювального загущення
- Покращена прокачуваність за низьких температур
- Висока міцність оливної плівки для захисту від високих температур
- Зменшений розхід оливи

Відповідності

SAE 5W-30 | API CK-4 | ACEA E4/E6/E7/E9 | Допуск MAN M 3775, MAN M 3677 | MB 228.51, MB 228.31 | VOLVO VDS-4/VDS-4.5 | DAF | IVECO | MACK EOS-4.5 | RENAULT TRUCKS RLD-3 | SCANIA LDF-4 | CAT ECF-3 | Cummins 20086 |

Типові характеристики

Кінематична в'язкість при 100°C, мм ² /с	10,7
Густина при 20°C, кг/м ³	870
Індекс в'язкості	140
Температура спалаху у відкритому тиглі, °C	210
Температура застигання, °C	-37

Температурний діапазон застосування



Виробляється відповідно ТУ У 19.2-31852954-110:2019. Ця інформація є довідковою та може бути змінена без попередження