

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС ПРОДУКТУ

Technical Data Sheet (TDS)

YUKO

Завод технічних олів "СП ЮКОЙЛ". 69014, м. Запоріжжя, вул. Базова 3а, +38 (061) 222 80 20, support@yukoil.com




IND **YUKO FORMATERM CCM**


Розділювальна мастильно-охолоджувальна рідина.

Опис

YUKO FORMATERM CCM призначена для використання в якості розділювача в машинах безперервного лиття заготовок (далі МБЛЗ) для сортового прокату металів з метою зниження задимленості, утворення нагару в процесі неперервного лиття, збільшуючи таким чином період експлуатації МБЛЗ.

Доступна фасовка

 Каністра пластикова
9кг

 Каністра пластикова
17,5кг

 Бочка 180кг

 Налив

Переваги

- зниження задимленості та утворення нагару в процесі безперервного лиття;
- збільшення експлуатаційного терміну обладнання МБЛЗ.

Відповідності

Типові характеристики

| | |
|---|-------|
| Кінематична в'язкість при 100°C, мм ² /с | 7,5 |
| Кінематична в'язкість при 40°C, мм ² /с | 40-60 |
| Густина при 20°C, кг/м ³ , не більше | 900 |
| Масова частка сірки, %, не більше | 1,0 |
| Кислотне число, мг КОН/г, не більше | 0,5 |
| Температура спалаху у відкритому тиглі, °C | 230 |
| Температура застигання, °C | -14 |

Температурний діапазон застосування



Виготовляється за ТУ У 19.2-31852954-081:2016. Ця інформація є довідковою і може бути змінена без повідомлення.