

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС ПРОДУКТУ

Technical Data Sheet (TDS)

YUKO

Завод технічних олив "СП ЮКОЙЛ". 69014, м. Запоріжжя, вул. Базова 3а, +38 (061) 222 80 20, support@yukoil.com



IND YUKO ІГП-72 (НМ 100)

Олива індустріально-гідравлічна.

Опис

Застосовується в якості робочої рідини в гідравлічних системах верстатного устаткування, автоматичних лініях, пресах, для змащування високошвидкісних коробок передач, мало і середньо навантажених редукторів і черв'ячних передач, варіаторів, електромагнітних і зубчастих муфт, підшипникових вузлів направляючих ковзаня і в інших вузлах і механізмах, де потрібні оливи з поліпшеними антиокиснювальними і протизносними властивостями. Виробляється з високоякісних базових олив і присадок.

Доступна фасовка

 Бочка 200л

 Налив

Переваги


- Підвищена надійність роботи обладнання;
- Збільшений в 2-4 рази термін служби оливи в порівнянні з оливами без присадок;
- Універсальність застосування в самих різних системах і вузлах промислового обладнання;
- застосування спеціальної депресорної присадки забезпечує низьку температуру застигання і плинність при низьких температурах.

Відповідності

ISO 100 | ISO HM |

Типові характеристики

Кінематична в'язкість при 40°C, мм ² /с	115.0
Індекс в'язкості	92
Густина при 20°C, кг/м ³	885
Кислотне число, мг КОН/г	0.8
Температура спалаху у відкритому тиглі, °C	230
Температура застигання, °C	-15



Виробляється відповідно ТУ У 23.2-31852954-001-2003 Ця інформація є довідковою та може бути змінена без попередження. Ця публікація від 01.09.2014 р замінює всі раніше опубліковані описи цього продукту.