

# ТЕХНІЧНИЙ ОПИС ПРОДУКТУ

## Technical Data Sheet (TDS)

**YUKO**

Завод технічних олів "СП ЮКОЙЛ". 69014, м. Запоріжжя, вул. Базова 3а, +38 (061) 222 80 20, support@yukoil.com



### IND SP YUKO ІНСп-110 (ISO 220)

**Олива для напрямних ковзання.**

#### Опис

Застосовується для змащування середньо-і важконавантажених горизонтальних направляючих, а також вертикальних напрямних металорізальних верстатів.

Виробляється з високоякісних базових олів з додаванням присадок.

#### Доступна фасовка

 Бочка 200л

#### Переваги

- Відсутність стрибків при переміщенні робочих органів верстатів при високих навантаженнях і малих швидкостях;
- дозволяє забезпечити високу точність і чистоту фінішної обробки поверхні деталей;
- Має відмінні адгезійні властивості по відношенню до вертикальним напрямних ковзання;
- Виняткові деемульгуючі властивості дозволяють швидко і повністю видалити воду з мастильної системи.


#### Відповідності

ISO 220 |

#### Типові характеристики

Кінематична в'язкість при 40°C, мм <sup>2</sup> /с	230
Індекс в'язкості	90
Кислотне число, мг КОН/г	0,8
Температура спалаху у відкритому тиглі, °C	230
Температура застигання, °C	-15

#### Температурний діапазон застосування



Виробляється відповідно ТУ У 23.2-31852954-025:2005. Ця інформація є довідковою та може бути змінена без попередження. Ця публікація від 01.09.2014 р замінює всі раніше опубліковані описи цього продукту.