

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС ПРОДУКТУ

Technical Data Sheet (TDS)

YUKO

Завод технічних олив "СП ЮКОЙЛ". 69014, м. Запоріжжя, вул. Базова 3а, +38 (061) 222 80 20, support@yukoil.com



CVL YUKO Марки А (HV 32)

Олива гідравлічна.

Опис

Застосовується для всесезонної експлуатації в гідротрансформаторах і автоматичних коробках передач вантажних автомобілів та автобусів вітчизняного виробництва, а також в гідростатичних приводах самохідної сільськогосподарської та іншої техніки.

Виробляється із високоякісних базових олив.

Доступна фасовка

 Каністра 20л

 Бочка 200л

Переваги

- захищає деталі гідроприводу від корозії;
- має добрі антипінні властивості;
- забезпечує стабільність в'язкісно-температурних характеристик у всьому діапазоні робочих температур;
- має хороші диспергуючі властивості та хімічну стабільність, перешкоджаючи утворенню опадів і лакових відкладень на поверхнях деталей гідросистеми;
- забезпечує мінімальне зношування деталей, що труться, впродовж всього терміну служби;
- сумісно з усіма гумовими ущільнювачами в гідросистемі.

Відповідності

ISO 32 | ISO HV |

Типові характеристики

Кінематична в'язкість при 40°C, мм ² /с	42.8
Густина при 20°C, кг/м ³	881
Температура спалаху у відкритому тиглі, °C	200
Температура застигання, °C	-40



Виготовляється за ТУ У 23.2-31852954-003-2003. Наведена інформація є довідковою і може бути змінена без повідомлення. Ця публікація від 01.09.2014 р. замінює всі описи даного продукту, що були опубліковані раніше.