

# ТЕХНІЧНИЙ ОПИС ПРОДУКТУ

## Technical Data Sheet (TDS)

**YUKO**

Завод технічних олів "СП ЮКОЙЛ". 69014, м. Запоріжжя, вул. Базова 3а, +38 (061) 222 80 20, support@yukoil.com

### **PVL** YUKO MASTER SYNT 4T 10W-30

**Напівсинтетична моторна олива для 4-тактної техніки.**



#### Опис

Застосовується для систем змащування сучасних чотиритактних двигунів садово-паркової техніки та силового обладнання: газонокосарок, культиваторів, генераторів, мотопомп, снігоприбиральних машин та іншої 4-тактної техніки.

Сучасний комплекс присадок, що входить до складу оливи, забезпечує стабільність характеристик протягом всього терміну експлуатації, гарантуючи високий рівень надійності, стійкість до навантажень і низьких температур. Забезпечує мінімальну димність і токсичність вихлопу. Біорозкладана олива.

#### Доступна фасовка

 Каністра 1л

 Каністра 20л

 Бочка 200л

 Налив

#### Переваги

- може використовуватися всесезонно;
- продукт розроблений для інтенсивно експлуатованих двигунів садово-паркової техніки та силового обладнання;
- завдяки спеціальній формулі утворює міцну масляну плівку, здатну витримувати тривалі навантаження;
- відрізняється мінімальним рівнем втрат на випаровуваність, як наслідок - низькою витратою;
- інтенсивно захищає деталі двигуна від корозії та нагорутворення;
- покращує компресію в двигуні, збільшуючи його потужність.

#### Відповідності

SAE 10W-30 | API SL/CF | JASO MA2 T903:2011 |

#### Типові характеристики

В'язкість кінематична при 100°C, мм <sup>2</sup> /с	10,8
Індекс в'язкості	140
Лужне число, мгКОН/гр	6,7
Температура застигання, °C	-32

#### Температурний діапазон застосування



Виробляється відповідно ТУ У 19.2-31852954-064:2014. Ця інформація є довідковою та може бути змінена без попередження. Ця публікація від 01.09.2014 р замінює всі раніше опубліковані описи цього продукту.