

# ТЕХНІЧНИЙ ОПИС ПРОДУКТУ

## Technical Data Sheet (TDS)

**YUKO**

Завод технічних олив "СП ЮКОЙЛ". 69014, м. Запоріжжя, вул. Базова 3а, +38 (061) 222 80 20, support@yukoil.com



### **CVL** YUKO MGE-46B (HM 46)

**Олива гідравлічна.**

#### Опис


Застосовується для гідравлічних систем (гідростатичного приводу) сільськогосподарської та іншої техніки, що працює при тиску до 35 МПа з короткочасним підвищенням до 42 МПа.


Виробляється з високоякісних базових олив з додаванням комбінованої присадки.

#### Доступна фасовка

 Каністра 5л

 OILBOX  
20л

 Відро жерстяне  
20л

 Каністра  
20л

 Бочка 200л

 Налив

#### Переваги

- Має протизношувальні, антипінні та антикорозійні властивості;
- Відмінні характеристики плинності при низьких температурах;
- Неагресивно по відношенню до матеріалів ущільнень гідроприводів;
- Є основним типом олив, що застосовуються в гідросистемах рухомої техніки.


#### Відповідності

ISO 46 | ISO HM |

#### Типові характеристики

Кінематична в'язкість при 40 °С, мм <sup>2</sup> /с	46.1
Густина при 20 °С, кг/м <sup>3</sup>	875
Індекс в'язкості	95
Кислотне число, мг КОН/г	0.8
Температура спалаху у відкритому тиглі, °С	210
Температура застигання, °С	-32

#### Температурний діапазон застосування



Виробляється відповідно ТУ У 23.2-31852954-003-2003 Ця інформація є довідковою та може бути змінена без попередження. Ця публікація від 01.09.2014 р замінює всі раніше опубліковані описи цього продукту.