

# ТЕХНІЧНИЙ ОПИС ПРОДУКТУ

## Technical Data Sheet (TDS)

**YUKO**

Завод технічних олів "СП ЮКОЙЛ". 69014, м. Запоріжжя, вул. Базова 3а, +38 (061) 222 80 20, support@yukoil.com



### SP YUKO МГП-10 (ISO 10)

#### Рідина для амортизаторів.

#### Опис

Застосовується в якості робочої рідини в телескопічних і важільно-кулачкових амортизаторах автомобілів.

Виробляється з мінеральних базових олів з додаванням присадок.

#### Доступна фасовка

 Каністра 20л

 Бочка 200л

 Налив

#### Переваги

- Гарні змащувальні властивості, що забезпечують достатню зносостійкість;
- Не схильна до піноутворення;
- Висока стабільність проти окиснення, механічна стабільність;
- Сумісність з гумовими ущільнювачами;
- Можливість всесезонного використання.


#### Відповідності

ISO 10 |

#### Типові характеристики

Кінематична в'язкість при 50 °С, мм <sup>2</sup> /с	11.2
Індекс в'язкості	90
устина при 20°С, кг/м <sup>3</sup>	878
Температура спалаху у відкритому тиглі, °С	160
Температура застигання, °С	-40

#### Температурний діапазон застосування



Виробляється відповідно ТУ У 23.2-31852954-028:2007 Ця інформація є довідковою та може бути змінена без попередження. Ця публікація від 01.09.2014 р замінює всі раніше опубліковані описи цього продукту.