

# ТЕХНІЧНИЙ ОПИС ПРОДУКТУ

## Technical Data Sheet (TDS)

**YUKO**

Завод технічних олів "СП ЮКОЙЛ". 69014, м. Запоріжжя, вул. Базова 3а, +38 (061) 222 80 20, support@yukoil.com



## YUKO МГП-12 (ISO 15)

### Рідина для амортизаторів.

#### Опис

Застосовується в якості робочої рідини в телескопічних стійках і амортизаторах вантажних і легкових автомобілів.

Виробляється з мінеральних базових олів з додаванням присадок.

### Доступна фасовка

 Каністра 20л

 Бочка 200л

 Налив

### Переваги

- Гарні змащувальні властивості, що забезпечують достатню зносостійкість;
- Не схильна до піноутворення;
- Висока стабільність проти окиснення, механічна стабільність;
- Сумісність з гумовими ущільнювачами;
- Можливість всесезонного використання.


### Відповідності

ISO 15 |

### Типові характеристики

|   |      |
|---|------|
| Кінематична в'язкість при 50 °С, мм <sup>2</sup> /с | 15.8 |
| Індекс в'язкості                                    | 110  |
| Густина при 20 °С, кг/м <sup>3</sup>                | 878  |
| Температура спалаху у відкритому тиглі, °С          | 156  |
| Температура застигання, °С                          | -50  |

#### Температурний діапазон застосування



Виробляється відповідно ТУ У 23.2-31852954-028:2007. Ця інформація є довідковою та може бути змінена без попередження. Ця публікація від 01.09.2014 замінює всі раніше опубліковані описи цього продукту.