

# ТЕХНІЧНИЙ ОПИС ПРОДУКТУ

## Technical Data Sheet (TDS)

**YUKO**

Завод технічних олів "СП ЮКОЙЛ". 69014, м. Запоріжжя, вул. Базова 3а, +38 (061) 222 80 20, support@yukoil.com



### SP **YUKO KANATNE 39U**

#### Спеціальне канатне мастило.

#### Опис

Застосовується для змащування бурових та рудничних канатів, тросів підйомно-транспортних машин, що працюють у широкому діапазоні температур від -25°C до +50°C.

Використовується для захисту від корозії та з метою підвищення експлуатаційних властивостей канатів (зменшення тертя та зносу дротів канату під час робіт). Основою під час виробництва мастила є нафтові оливи та тверді вуглеводні.

#### Доступна фасовка

 Відро жерстяне 17,0кг

 Бочка 170кг

#### Переваги

- значно підвищує стійкість канатів до тертя, деформації, розриву;
- стікає до корозії та вимиванню водою;
- зберігає робочі характеристики у широкому діапазоні температур;
- має покращені антифрикційні властивості.

#### Відповідності

#### Типові характеристики

Температура краплепадіння, °C	68
В'язкість умовна при 100 °C, не нижче	6
Термічна стабільність при 100 °C	
- випарованість, %, не більше	0,2
Низькотемпературні властивості	
- при мінус 25 °C	витримує



Виготовлено за ТУ У 20.5-31852954-077:2016. Надана інформація є довідковою та може бути замінена без повідомлення. Ця публікація від 01.09.2016 г. замінює всі описи даного продукту що були опубліковані раніше.