

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС ПРОДУКТУ

Technical Data Sheet (TDS)

YUKO

Завод технічних олив "СП ЮКОЙЛ". 69014, м. Запоріжжя, вул. Базова 3а, +38 (061) 222 80 20, support@yukoil.com

PVL YUKO SUPER SYNT 2T Green Garden



Напівсинтетична моторна олива для 2х-тактних двигунів.

Опис

Призначено для використання в двотактних двигунах садово-паркової та іншої техніки з повітряним і водяним охолодженням. Застосовується як компонент в паливно-мастильній суміші в пропорції, згідно рекомендацій виробників техніки. Типовий показник введення становить 1:32 - 1:50.

Виготовляється із високоякісних базових олив та збалансованого комплексу присадок. Біорозкладана олива.

Доступна фасовка

Каністра 1л

Каністра 20л

Бочка 200л

Налив

Переваги

- Забезпечує високі змащувальні, протизносні, антикорозійні та м'яючі характеристики;
- Продукт є бездимним та здатним до біорозкладання;
- Малозольна формула оливи попереджує нагаро-та лакоутворення;
- Забезпечує підвищену чистоту двигуна за рахунок вмісту синтетичних компонентів;
- Можливість всесезонного використання;
- Містить комплекс активних присадок;
- Сумісність з усіма ущільненнями двигуна.


Відповідності

API TC | JASO FC (JAPAN) | ISO-L-EGC |

Типові характеристики

Кінематична в'язкість при 100°C, мм ² /с	8,1
Густина при 20°C, кг/м ³	879
Індекс в'язкості	135
Лужне число, мг КОН/г	0.95
Температура спалаху у відкритому тиглі, °C	90
Температура застигання, °C	-15

Температурний діапазон застосування



Виробляється відповідно ТУ У 23.2-31852954-035:2008 Ця інформація є довідковою та може бути змінена без попередження. Ця публікація від 01.09.2014 р замінює всі раніше опубліковані описи цього продукту.