

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС ПРОДУКТУ

Technical Data Sheet (TDS)

YUKO

Завод технічних олив "СП ЮКОЙЛ". 69014, м. Запоріжжя, вул. Базова 3а, +38 (061) 222 80 20, support@yukoil.com



PVL **YUKO TAD-17a**

Універсальна всесезонна трансмісійна олива.

Опис

Призначена для застосування в різних за рівнем напруженості автомобільних трансмісіях як задньопривідних, так і передньопривідних легкових автомобілів.

Виготовляється на основі залишкових і дистилатних олив з використанням високоєфективного пакета багатфункціональних присадок.

Допускається використання в важковантажених передачах, а також редукторах малої техніки 2Т і 4Т.

Доступна фасовка

 Каністра 1л

 Каністра 3л

 Каністра 5л

 Налив

Переваги

- в коробках передач, як задньопривідних, так і передньопривідних легкових автомобілів;
- в коробках передач (синхронізованих і не синхронізованих) вантажних автомобілів та сільгосптехніки;
- в агрегатах ведучих мостів та інших передачах вантажних і легкових автомобілів;
- в конусних і гіпоїдних передачах, що мають мале зміщення осей;
- відповідає класу якості GL-4;
- завдяки низькій температурі застигання допускається всесезонне використання в зонах з помірним кліматом.


Відповідності

SAE 85W-90 | API GL-4 |

Типові характеристики

Кінематична в'язкість при 100 °С, мм ² /с	17,8
Індекс в'язкості	97
Кислотне число, мгКОН/г	0.35
Температура спалаху у відкритому тиглі, °С	228
Температура застигання, °С	-25

Температурний діапазон застосування



Виробляється відповідно ТУ У 23.2-31852954-002-2003. Ця інформація є довідковою та може бути змінена без попередження. Ця публікація від 01.09.2014 замінює всі раніше опубліковані описи цього продукту.