

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС ПРОДУКТУ

Technical Data Sheet (TDS)

YUKO

Завод технічних олив "СП ЮКОЙЛ". 69014, м. Запоріжжя, вул. Базова 3а, +38 (061) 222 80 20, support@yukoil.com



SP **YUKO TM-4 80W-90**

Універсальна всесезонна трансмісійна олива.

Опис

Застосовується для змащування циліндричних, спіральних-конічних та гіпоїдних передач, що працюють при контактних навантаженнях до 3000 МПа та температурі трансмісійної оливи в об'ємі до 150°C.

Доступна фасовка

 Відро жерстяне 20л

 Бочка 200л

 Налив

Переваги

- Стабільно високі характеристики в різних режимах роботи протягом тривалого часу;
- Має високі анти-пінні та антикорозійні властивості. Сумісна з матеріалами ущільнень;
- Високий рівень захисту від зношування у широкому діапазоні температур;
- Істотно знижує зношування зубчастих передач та підшипників;
- Сучасний пакет протизадирних присадок забезпечує належний рівень захисту при різноманітних навантаженнях, в тому числі ударних.

Відповідності

SAE 80W-90 | API GL-4 |

Типові характеристики

Кінематична в'язкість при 100 °C, мм ² /с	15.0
Густина при 20 °C, кг/м ³	891
Індекс в'язкості	95
Температура спалаху у відкритому тиглі, °C	225
Температура застигання, °C	-23



Виробляється відповідно ТУ У 23.2-31852954-013-2003. Ця інформація є довідковою та може бути змінена без попередження. Ця публікація від 01.09.2014 р замінює всі раніше опубліковані описи цього продукту.