

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС ПРОДУКТУ

Technical Data Sheet (TDS)

YUKO

Завод технічних олив "СП ЮКОЙЛ". 69014, м. Запоріжжя, вул. Базова 3а, +38 (061) 222 80 20, support@yukoil.com

CVL TURBO DIESEL 15W-40

Всесезонна мінеральна моторна олива для дизельних двигунів.



Опис

Призначена для всесезонного застосування в атмосферних і турбованих дизельних двигунах легкових автомобілів, мікроавтобусів, вантажних автомобілів в т.ч. обладнаних турбонаддувом.

Виробляється з мінеральних базових олив та сучасних присадок, забезпечуючи характеристики, що значно перевищують оливи аналогічного класу.

Найбільш оптимальна олива для переведення дизельних двигунів із сезонних олив (класів M10Г2к, M10ДМ) на всесезонні.

Допускається застосування у бензинових двигунах відповідно рекомендацій автовиробників.

Доступна фасовка

 Каністра 5л

 OILBOX 20л

 Відро жерстяне 20л

 Бочка 200л

Переваги

- Гарні змащувальні, м'які та антикорозійні характеристики;
- Надійний захист двигуна від низько-і високотемпературних відкладень;
- Оптимально для найбільш поширених моделей дизельних двигунів;
- Сумісність з усіма ущільненнями двигунів;
- Ідеальне співвідношення «ціна-якість»;
- Найбільш оптимальна олива для переведення дизельних двигунів із сезонних олив на всесезонні.

Відповідності

SAE 15W-40 | API CD/SF |

Типові характеристики

Кінематична в'язкість при 100 °С, мм ² /с	14.0
Густина при 20 °С, кг/м ³	895
Індекс в'язкості	115
Лужне число, мг КОН/г	7.2
Температура спалаху у відкритому тиглі, °С	225
Температура застигання, °С	-25



Виробляється відповідно ТУ У 23.2-31852954-045:2010. Ця інформація є довідковою та може бути змінена без попередження. Ця публікація від 01.09.2014 р замінює всі раніше опубліковані описи цього продукту.