

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС ПРОДУКТУ

Technical Data Sheet (TDS)

YUKO

Завод технічних олів "СП ЮКОЙЛ". 69014, м. Запоріжжя, вул. Базова 3а, +38 (061) 222 80 20, support@yukoil.com



AGENT P 200

Засіб для знежирювання будь-яких видів поверхні з інгібітором корозії

Опис

AGENT P 200 – концентрований засіб, готовий до застосування. Призначений для миття та очищення від різних видів промислового забруднення вузлів, деталей машин та механізмів, а також видалення відпрацьованих технічних мастильних матеріалів із підшипників кочення, муфт та зубчастих передач.

Безпечний для людини та навколишнього середовища, є екологічним аналогом популярних нафтових очисників, таких як гас (керосин), сольвент, вайт-спірит, дизельне паливо.

Має антикорозійні властивості, що захищає металеву поверхню від іржі при міжскладському зберіганні.

Температура застосування засобу – від +5 до +120 °C (по мірі зростання температури розчину у заданому діапазоні, ефективність очищення зростає). Допускається розведення готового розчину 1:1 або 1:2

Доступна фасовка



Каністра пластикова 20кг

Переваги

- Безпечний для матеріалів: металу, дерева, гуми, пластику, тканини, лаку, фарби;
- Безпечний для очей, дихальних шляхів, шкіри, не містить фосфатів, біорозкладний.

Відповідності

ДСТУ 7238:2011 Система стандартів безпеки праці. | ДСТУ 4462.3.01:2006 Охорона природи. | ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожежна безпека. | Державний Сан.Епідем висновок № 602-123-20-1/35329 |

Типові характеристики

Зовнішній вигляд	прозора однорідна рідина без осаду
Запах	органолептично
Водневий показник pH	ASTM D 1287 12,4
Густина при 20°C, кг/м³	ГОСТ 3900, ASTM D1298 0,999
Температура початку кристалізації, °C	- 4

Температурний діапазон застосування

Виробляється відповідно ТУ У 20.4-36680851-001:2012. Гарантійний термін зберігання - 5 років. Ця інформація є довідковою та має середнє значення.



+5°C

0 °C

+120°C