

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС ПРОДУКТУ

Technical Data Sheet (TDS)

YUKO

Завод технічних олів "СП ЮКОЙЛ". 69014, м. Запоріжжя, вул. Базова 3а, +38 (061) 222 80 20, support@yukoil.com



Antifreeze Super G12+ (червоний)

Високоякісна охолоджуюча рідина.

Опис

Високоякісна охолоджуюча рідина червоного кольору для сучасних бензинових та дизельних двигунів (включно для двигунів з легких металів), що експлуатуються в різних сезонних та кліматичних умовах.

Не містить гліцерину! _

YUKO Antifreeze Super G12+ (червоний) - захистить ваш двигун від замерзання, перегріву, корозії та формування шкідливих відкладень. Надійний захист металевих деталей двигуна з чавуну, алюмінію, міді та сталі.

YUKO Antifreeze Super G12+ (червоний) виготовлено на основі моноетиленгліколю та спеціальних антикорозійних присадок компанії BASF.

Не містить нітритів, амінів, силікатів, боратів та фосфатів.

Доступна фасовка

 Каністра пластикова 1кг	 Каністра пластикова 5кг	 Каністра пластикова 10кг	 Бочка 215кг
--	--	---	---

Переваги

- Відмінний захист від корозії системи охолодження, виготовленої зі сталі, алюмінію, чавуну, міді, латуні, легкоплавкого припою;
- Зменшує верогідність кавітаційних руйнувань;
- Сумісна з деталями ущільнювачів з резини;
- Попереджає піноутворення;
- Захист від морозу та перегріву завдяки більш високій точці кипіння. Збільшена міцність хладагенту.


Відповідності

ASTM D 3306, D 4985 Audi/Seat/Skoda/VW TL 774-D/F (G12), MB 325.3, MAN 324 SNF, Ford WSS-M 97B44-D, MTU MTL 5048, Porsche, Scania TI 02-98 0813 T/B/M sv |

Типові характеристики

Густина при 20 °C, г/см³	1,040 – 1,100
Корозійний вплив на метали г/м2 сут.:	витримує
мідь, латунь, сталь, чавун, алюміній	0,2
припій	0,3
Водневий показник (pH), при 20 °C	7,5-11
Лужність, см³, не менш ніж	2
Піноутворювач, см³, не більш ніж	30
Температура початку кристалізації, °C	-38
Колір	Червоний

Температурний діапазон
застосування



Виготовляється за ТУ У 20.5-31852954-096:2017. Надана інформація є довідковою та може бути змінена без повідомлення.