

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС ПРОДУКТУ

Technical Data Sheet (TDS)

YUKO

Завод технічних олив "СП ЮКОЙЛ". 69014, м. Запоріжжя, вул. Базова 3а, +38 (061) 222 80 20, support@yukoil.com



Antifreeze Concentrate (Super G11 синій)

Концентрат охолоджувальної рідини

Опис

Концентрат охолоджувальної рідини синього кольору, призначений для застосування у сучасних бензинових і дизельних двигунах легкових, вантажних автомобілів, сільськогосподарської техніки, стаціонарних двигунах (в т.ч. з легких металів). Чудово зарекомендував себе при експлуатації за будь-яких сезонних і кліматичних умов.

Захищає двигун від замерзання, перегріву, корозії, запобігає утворенню шкідливих відкладень. Забезпечує надійний захист металевих деталей двигуна з чавуну, алюмінію, міді й сталі.

YUKO Antifreeze Concentrate (Super G11 синій) виготовлений на основі моноетиленгліколю і спеціальних антикорозійних присадок. Не містить у своєму складі гліцерину, нітритів, амінів, силікатів, боратів і фосфатів.

Застосування:

Попередньо YUKO Antifreeze Concentrate (Super G11 синій) необхідно змішати з водою у співвідношенні від 33% до 60%. Оптимальним є співвідношення 50/50. Для змішування рекомендовано використання пом'якшеної води.

При 50% суміші концентрату з водою досягається захист від морозу до -38 °C, а при 33% суміші концентрату з водою - до -18 °C.

Доступна фасовка



Каністра 20л



Бочка 215кг

Переваги

- Тривалий та ефективний захист від корозії для всіх конструктивних елементів системи охолодження
- Захист від перегрівання та морозу
- Збільшена міцність холодоагенту
- Зменшення імовірності кавітаційних руйнувань, наприклад, у насоса охолоджувальної рідини
- Запобігання піноутворенню

Відповідності

G11 | ASTM D 3306, D 4985, VW/Audi/Seat/Skoda TL 774-C (G 11), BMW GS 9400, MAN 324 NF, MB 325.0/325.2, MTU (MTL 5048), BS 6580, Porsche, Saab 6901 599, Opel GM QL 130100, Cummins 85T8-2, Cummins CES 14603, Caterpillar, Detroit Diesel 7SE298, John Deere 8650-5, Case, New Holland, Volvo, MACK 014617004 |

Типові характеристики

Відносна щільність при 15.6 °C	1118 kg/m ³
pH значення при 50% розведенні водою	8.4
Температура початку кристалізації при розведенні 1:1	-38°C
Колір	синій



Виготовляється за ТУ У 20.5-31852954-096:2017. Надана інформація є довідковою та може бути змінена без повідомлення.