

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС ПРОДУКТУ

Technical Data Sheet (TDS)

YUKO

Завод технічних олів "СП ЮКОЙЛ". 69014, м. Запоріжжя, вул. Базова 3а, +38 (061) 222 80 20, support@yukoil.com



YUKO I-20A

Олива індустріальна спеціальна.

Опис

Застосовується в якості робочих рідин в гідравлічних системах верстатного устаткування, автоматичних ліній, пресів, для змащування легко- та середньонавантажених зубчастих передач, напрямних кочення і ковзання верстатів, де не потрібні спеціальні оливи.

Олива загального призначення, дистилятне або суміш дистилятного із залишковим з сірчистих і малосірчистих нафт селективного очищення. Не містить присадок. Застосовують оливу І-20А в гідравлічних системах промислового устаткування, для будівельних, дорожніх і інших машин, що працюють на відкритому повітрі.

* Відповідно ТУ, в період з квітня по вересень температура застигання може варіюватися не вище мінус 10°C.

Доступна фасовка

 Каністра 20л

 Бочка 200л

 Налив

Переваги

- забезпечує зниження тертя і зносу контактуючих деталей;
- відводить тепло від вузлів тертя;
- захищає деталі від корозії;
- очищує поверхні тертя від забруднень;
- є ущільнюючим засобом.

Відповідності

ISO 32 | ISO NN |

Типові характеристики

Кінематична в'язкість при 40 °, мм ² / с	29.5
Густина при 20 °С, кг / м ³	872
Кислотне число, мг КОН / г	0,03
Температура спалаху у відкритому тиглі, °С	205
Температура застигання*, °С	-15

Температурний діапазон застосування



Випускається за ГОСТ 20799-88. Дана інформація є довідковою та може бути змінена без попередження. Дана публікація від 01.11.2015 р замінює всі опису даного продукту, що були опубліковані раніше.