

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС ПРОДУКТУ

Technical Data Sheet (TDS)

YUKO

Завод технічних олів "СП ЮКОЙЛ". 69014, м. Запоріжжя, вул. Базова 3а, +38 (061) 222 80 20, support@yukoil.com



YUKO PSF

Всесезонна робоча рідина для гідропідсилювачів керма.

Опис

Power Steering Fluid (PSF) - універсальна всесезонна робоча рідина для гідропідсилювачів керма.

Завдяки своїм універсальним властивостям може застосовуватися в системах змащування гідропідсилювачів керма більшості сучасних легкових і вантажних автомобілів, а також гідроприводах вантажної, будівельної та сільськогосподарської техніки в дуже широкому діапазоні температур.

Являє собою гідралічну рідину спеціального типу, вироблену з мінеральних базових олів найвищої якості і комплексу ефективних присадок. Забарвлена в червоний колір.

Доступна фасовка

 Каністра 1л

 Налив

Переваги

- Забезпечує надійну роботу механізмів гідропідсилювача;
- Зберігає поверхні від зношування та заїдання;
- Захищає ущільнення системи рульового управління;
- Має дуже низьку температуру замерзання;
- Істотно дешевша рідин класу ATF.

Відповідності

Типові характеристики

Кінематична в'язкість при 100 °C, мм²/с	7,46
Густина при 20 °C, кг/м³	878,4
Індекс в'язкості	117
Температура спалаху у відкритому тиглі, °C	185
Температура застигання, °C	-40

Температурний діапазон застосування



Виробляється відповідно ТУ У 19.2-31852954-063:2014. Ця інформація є довідковою та може бути змінена без попередження. Ця публікація від 01.09.2014 р замінює всі раніше опубліковані описи цього продукту.