

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС ПРОДУКТУ

Technical Data Sheet (TDS)

YUKO

Завод технічних олів "СП ЮКОЙЛ". 69014, м. Запоріжжя, вул. Базова 3а, +38 (061) 222 80 20, support@yukoil.com



YUKO СТП-3т

Мастило спеціальне залізничне.

Опис

Напіврідка змазка для змащування зубчастих передач тягових редукторів локомотивів.

Для виробництва мастила використовується суміш смолистих залишкових і дистилятних нафтопродуктів з додаванням протизношувальної і поліфункціональної присадок, що забезпечують надійну роботу в високонавантажених вузлах, а також високі протизадирні властивості.

Доступна фасовка

 Відро жерстяне 17,0кг

 Бочка 170кг

Переваги


- Містить пакет протизносних і поліфункціональних присадок;
- Забезпечує надійну роботу в високонавантажених вузлах;
- Широкий температурний діапазон застосування.

Відповідності

Типові характеристики

Зовнішній вигляд	однорідна мазь чорного кольору
В'язкість умовна при 25°C, хв.	8
Мікропенетрація при 0°C з перемішуванням, мм×10-1	80
Трибологічні характеристики на чотири-кульковій машині при температурі (20±5)°C:	
- Навантаження зварювання (Рз), Н	2450
- Критичне навантаження, (Рк), Н	1235
- Індекс задиру (З), Н	588

Температурний діапазон застосування



Виробляється відповідно ТУ У 19.2-31852954-056:2013. Ця інформація є довідковою та може бути змінена без попередження. Ця публікація від 01.09.2014 р замінює всі раніше опубліковані описи цього продукту.