

# ТЕХНІЧНИЙ ОПИС ПРОДУКТУ

## Technical Data Sheet (TDS)

**YUKO**

Завод технічних олів "СП ЮКОЙЛ". 69014, м. Запоріжжя, вул. Базова 3а, +38 (061) 222 80 20, support@yukoil.com



## YUKO ТАД-17а

**Універсальна всесезонна трансмісійна олива.**

### Опис

Призначена для застосування в різних за рівнем напруженості автомобільних трансмісіях як задньопривідних, так і передньопривідних легкових автомобілів.

Виготовляється на основі залишкових і дистилатних олів з використанням високоефективного пакета багатофункціональних присадок.

Допускається використання в важконавантажених передачах, а також редукторах малої техніки 2Т і 4Т.

### Доступна фасовка

Каністра 1л

Каністра 3л

Каністра 5л

Налив

### Переваги

- в коробках передач, як задньопривідних, так і передньопривідних легкових автомобілів;
- в коробках передач (синхронізованих і не синхронізованих) вантажних автомобілів та сільгосптехніки;
- в агрегатах ведучих мостів та інших передачах вантажних і легкових автомобілів;
- в конусних і гіпоїдних передачах, що мають мале зміщення осей;
- відповідає класу якості GL-4;
- завдяки низькій температурі застигання допускається всесезонне використання в зонах з помірним кліматом.


### Відповідності

SAE 85W-90 | API GL-4 |

### Типові характеристики

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| Кінематична в'язкість при 100°C, мм²/с     | 17,8 |
| Індекс в'язкості                           | 97   |
| Кислотне число, мгКОН/г                    | 0.35 |
| Температура спалаху у відкритому тиглі, °C | 228  |
| Температура застигання, °C                 | -25  |

#### Температурний діапазон застосування



Виробляється відповідно ТУ У 23.2-31852954-002-2003. Ця інформація є довідковою та може бути змінена без попередження. Ця публікація від 01.09.2014 замінює всі раніше опубліковані описи цього продукту.