

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС ПРОДУКТУ

Technical Data Sheet (TDS)

YUKO

Завод технічних олів "СП ЮКОЙЛ". 69014, м. Запоріжжя, вул. Базова 3а, +38 (061) 222 80 20, support@yukoil.com



CVL YUKO ТАД-17і (GL-5, SAE 85W-90)

Універсальна класична всесезонна трансмісійна олива.

Опис

Призначена для змащування всіх типів передач, в тому числі важконавантажених, гіпоїдних, вантажних і легкових автомобілів, тракторів і іншої мобільної техніки.

Виробляється з високоякісних базових олів з додаванням ефективних присадок.

Доступна фасовка

 OILBOX 20л

 Відро жерстяне
20л

 Каністра 20л

 Бочка 200л

 Налив

Переваги

- Забезпечує високий рівень захисту від зношування в широкому діапазоні навантажень;
- Низька випаровуваність при високих робочих температурах;
- Стабільно високі робочі характеристики при різних режимах роботи;
- Має відмінні антипінні і антикорозійні властивості,
- Сумісна з матеріалами ущільнень;


Відповідності

SAE 85W-90 | API GL-5 |

Типові характеристики

Кінематична в'язкість при 100°C, мм²/с	19,1
Щільність при 20°C, кг/м³	893
Індекс в'язкості	102
Кислотне число, мг КОН/г	0,5
Температура спалаху у відкритому тиглі, °C	230
Температура застигання, °C	-25

Температурний діапазон застосування



Виробляється відповідно ТУ У 23.2-31852954-002-2003. Ця інформація є довідковою та може бути змінена без попередження. Ця публікація від 01.09.2014 р замінює всі раніше опубліковані описи цього продукту.