

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС ПРОДУКТУ

Technical Data Sheet (TDS)

YUKO

Завод технічних олиव "СП ЮКОЙЛ". 69014, м. Запоріжжя, вул. Базова 3а, +38 (061) 222 80 20, support@yukoil.com



YUKO TM-3 HYPOID SAE 140

Трансмісійна олива для гіпоїдних передач.

Опис

Застосовується для змащування гіпоїдних передач, як легкових, так і вантажних автомобілів старих моделей.

Виробляється з високоякісних базових олив з додаванням присадок.

Доступна фасовка



Каністра 20л



Бочка 200л



Налив

Переваги

- Гарні протизносні і протизадирні властивості;
- Відмінна термоокиснювальна стабільність;
- Захист від корозії;
- Сумісність з матеріалами ущільнень.

Відповідності

SAE 140 | API GL-3 |

Типові характеристики

Кінематична в'язкість при 100°C, мм²/с	26.8
Вміст сірки, %	1.6
Температура застигання, °C	-18

Температурний діапазон застосування



Виробляється відповідно ТУ 23.2-31852954-013-2003. Ця інформація є довідковою та може бути змінена без попередження. Ця публікація від 01.09.2014 р замінює всі раніше опубліковані описи цього продукту.