

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Technical Data Sheet (TDS)

YUKO

Завод технических масел "СП ЮКОЙЛ". 69014, Украина, г. Запорожье, ул. Базовая 3а, +38 061 222 80 20 support@yukoil.com

PVL MAX SYNTHETIC 0W-20

Синтетическое моторное масло.



Описание

Высокоэффективное, топливосберегающее синтетическое моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей нового поколения с современными системами нейтрализации отработанных газов. Разработана для автомобилей, произведенных для американского и азиатского рынков (A & A). Идеально подходит для двигателей с увеличенными интервалами замены (Longlife). Может применяться для динамических и экстремальных стилей вождения.

Доступная фасовка

 Канистра 1 л

 Канистра 5 л

Преимущества

- Обеспечивает стабильную масляную пленку в широком диапазоне температур;
- Способствует снижению расхода топлива и повышению экологичности отработанных газов;
- Имеет хорошую стойкость к механическому сдвигу (HTHS) в течение всего срока эксплуатации;

Соответствия

SAE 0W-20 | API SP | ILSAC GF-6A | Honda/Acura, Nissan | Chrysler MS-6395 | GM dexos1 Gen 2 | Mitsubishi, Mazda | Suzuki, Toyota | Ford WSS-M2C947-A | WSS-M2C962-A1 | FIAT 9.55535-CR1/GSX | Also for HYBRID |

Типичные характеристики

Кинематическая вязкость при 100°C, мм ² /с	7,7
Плотность при 20°C, кг/м ³	858
Индекс вязкости	159
Температура вспышки в открытом тигле, °C	225
Температура застывания, °C	-50

Температурный диапазон применения



Выпускается по ТУ У 23.2-31852954-115-2021. Данная информация является справочной и может быть изменена без уведомления. Данная публикация от 10.05.2021 г. заменяет все ранее опубликованные описания данного продукта.