

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Technical Data Sheet (TDS)

YUKO

Завод технических масел "СП ЮКОЙЛ". 69014, Украина, г. Запорожье, ул. Базовая 3а, +38 061 222 80 20 support@yukoil.com

PVL TRANS 80W-90

Универсальное всесезонное трансмиссионное масло.

Описание

Продукт применяется в механических коробках передач легкового и грузового транспорта, дифференциалах, раздаточных коробках, тяжелонагруженных передачах, а так же в других узлах где рекомендуется использовать масла класса API GL-4.



Доступная фасовка

 Канистра 1л

 Канистра 20л

 Бочка 200л

Преимущества

- Стабильно высокие рабочие характеристики при различных режимах работы на протяжении длительного периода времени;
- Обладает хорошими антипенными и антикоррозионными свойствами, совместим с материалами уплотнений;
- Высокий уровень защиты от износа в широком диапазоне температур;
- Существенно снижает износ зубчатых передач и подшипников;
- Современный пакет противозадирных присадок обеспечивает высокий уровень защиты при различных нагрузках, в т.ч. ударных.

Соответствия

SAE 80W-90 | API GL-4 | ZF TE-ML 16K, 08, 02L, 01L | Volvo 97305, DAF, Iveco | MB 235.11 | MAN 341 Type E3, MAN 341 Type Z4 | Renault Axle (B0032/2 Annex3) |

Типичные характеристики

Кинематическая вязкость при 100°C, мм ² /с	15.0
Плотность при 20°C, кг/м ³	891
Индекс вязкости	100
Температура вспышки в открытом тигле, °C	225
Температура застывания, °C	-25



Выпускается по ТУ У 23.2-31852954-013:2003. Данная информация является справочной и может быть изменена без уведомления. Данная публикация от 01.09.2014 г. заменяет все ранее опубликованные описания данного продукта.