

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Technical Data Sheet (TDS)

YUKO

Завод технических масел "СП ЮКОЙЛ". 69014, Украина, г. Запорожье, ул. Базовая 3а, +38 061 222 80 20 support@yukoil.com



PVL TRANS HD 75W-90

Синтетическое трансмиссионное масло для высоконагруженных узлов

Описание

Усовершенствованное синтетическое трансмиссионное масло для использования в современных высоконагруженных механизмах легкового и грузового транспорта – механических коробках передач, главных редукторах, дифференциалах, раздаточных коробках, а также во всех других узлах, где рекомендуется применение трансмиссионных масел класса API GL-5.

Доступная фасовка

 Канистра 1л

 Канистра 20л

 Бочка 200кг

 Налив

Преимущества

- Повышенная устойчивость к высоким нагрузкам, легкий запуск при низких температурах в течение всего срока эксплуатации;
- Надежная смазка и легкий запуск в т.ч. при низких температурах в течение всего срока эксплуатации;
- Благодаря высокой термической стабильности обеспечивает увеличенный интервал замены;
- Отличные фрикционные свойства обеспечивают плавное и четкое переключение передач и бесшумную работу.

Соответствия

SAE 75W-90 | API GL-5 |

Типичные характеристики

Кинематическая вязкость при 100°C, мм ² /с	13.5-18.5
Плотность при 20°C, кг/м ³	900
Индекс вязкости	145
Температура вспышки в открытом тигле, °C	200
Температура застывания, °C	-40

Температурный диапазон применения

